JAC T6 D										
Регламент ТО	TO 1	TO 2	то з	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Пробег (км) х 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Масло в двигателе, фильтр масляный	A									
Воздушный фильтр	A									
Гопливный фильтр		A								
Охлаждающая жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Ремень ГРМ	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Грансмиссионное масло (LC) М∖Т	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Раздаточная коробка (при наличии)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в переднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в заднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло гидроусилителя руля	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Ослабление соединения кронштейна подвесного подшипника и связанных с ним	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Гормозная жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Амортизаторы	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Передние и задние U-образные болты	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Болты крепления колес	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Фильтр кондиционера	A									
Рулевые тяги (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Шаровые опоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Палец листовой рессоры (при наличии авотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
(рестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при аличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
вилка скольжения карданного вала (при аличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
арта профилактического осмотра на ТО	A	•								

Описание условных обозначений

•= проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. 🛦 = замена. L= смазать. Т= затянуть указанным моментом затяжки. *= тяжелые условия эксплуатации.

Перечень работ	TO 1	TO 2	TO 3	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Моторное масло и масляный фильтр	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Воздушный фильтр	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Фильтр-кондиционера	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Топливный фильтр		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
Охлаждающая жидкость				0,7				0,7		
Масло МКПП Раздат КПП Мосты			0,4			0,4			0,4	
Тормозная жидкость				0,8				0,8		
Масло гидроусилителя руля			0,4			0,4			0,4	
Приводной ремень (генератор, кондиционер)				0,4				0,4		
Карта профилактического осмотра на TO	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Регламентированное количество нормочасов	1,8	2,2	2,6	4,1	1,8	3	1,8	4,1	2,6	2,2
Стоимость работы	21600	26400	31200	49200	21600	36000	21600	49200	31200	26400

Вид работы	Применимость	Нормо-часы	Стоимость (Т)
Замена воздушного фильтра	Все модели	0,1	1200
Замена масла в МКПП	Все модели	0,2	2400
Замена масла в АКПП с фильтром	CVT,AKПП,DCT	0,9	10800
Замена масла в раздатке	4WD / Пикапы	0,2	2400
Замена масла и масляного фильтра ДВС	Все модели	0,3	3600
Замена охлаждающей жидкости	Все модели	0,7	8400
Замена топливного фильтра	Все модели	0,4	4800
замена приводного ремня	Все модели	0,4	4800
Замена салонного фильтра	Все модели	0,1	1200
Замена свечей зажигания(комплект)	Все модели	0,6	7200
Замена тормозной жидкости	Все модели	0,8	9600
Замена фильтра кондиционера	Все модели	0,1	1200
Замена масла рулевого механзма	Все модели	0,7	8400

Масло для задней оси (задний мост)	Все модели	0,2	2400	
Масло для передней оси (передний мост)	Все модели	0,2	2400	
Профилактический осмотр	Все модели			
Смазка крестовин 1 точка	4WD / Пикапы	1,3	15600	проф осмотр
Перестановка колес	4WD / Пикапы			

^{*} Актуальные данные необходимо уточнять в каталогах подбора и соответствующей технической документации.

Наимнование	Артикул	Кол-во				
Масло ДВС 5W40	JAC-SN/5W40/200X1	7				
Фильтр маслянный	1010320FD060	1				
Фильтр воздушный	1109130P3030-AM001	1				
Фильтр салона	8104102P3010	1				
Масло МКПП	JAC-GL4/75W/90/4LX6	3				
Тормозная жидкость	YP-DOT4/800G	1				
Охлаждающая жидкость	JAC-T-FDY-45/4LX6	10				
Шайба сливного болта	1009105FE010	1				
Раздаточная коробка (если имеется)	ATF330(1L)	2				
Масло для передней оси (передний мост)	JAC-GL4/75W/90/4LX6	1,5				
Масло для задней оси (задний мост)	JAC-GL4/75W/90/4LX6	2,5				
Уплотнительное кольцо масляного фильтра	1010311FB	1				
Топливный фильтр	1105020P3012	1				
Прокладка заливной пробки КПП	H-1701519-79-00	1				
Масло ГУР	ATF330(1L)	1				
Приводной ремень	1025018FD040	1				
Топливный фильтр тонкой очистки	1105010P3030	1				